



Артикул 9044 А2 ТХ ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ SP-DRILL С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И СВЕРЛЯЩИМ КОНЦОМ

ITEM 9044 A2 TX
SP-DRILL, CSK HEAD TIMBER SCREWS WITH DRILLING-POINT

ПРИМЕНЕНИЕ:

Идеально подходит для традиционных резьбовых соединений при наружных работах, например вкручивании в опалубку, ограду, балкон, мостки и фасады.

Должна обеспечиваться минимальная глубина вкручивания (от 4 диаметров). Идеальная глубина вкручивания составляет 8 диаметров. Глубина свыше 12 диаметров не должна включаться в расчеты.

USES:

Ideal for outdoor screw connections such as those in boarding, fences, balconies, steps, playground equipment, facades and terraces.

A minimum screw-in depth of 4x the diameter must be ensured. A screw-in depth of 8x the diameter should ideally be achieved. More than 12x the diameter must not be included in calculations.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сверлящий конец.
- Фрезерирующие ребра под головкой.
- Звездобразное углубление под ключ ТХ.

FEATURES:

- Drill bit
- ribs under the head
- Inner multi-toothing

d	4	4,5	5	6
Имм	Арт. № / Item no.	Арт. № / Item no.	Арт. № / Item no.	Арт. № / Item no.
30	9044240 30	9044245 30		
35	9044240 35	9044245 35		
40	9044240 40	9044245 40	9044250 40	
45	9044240 45	9044245 45	9044250 45	
50	9044240 50	9044245 50	9044250 50	
55	9044240 55	9044245 55	9044250 55	
60	9044240 60	9044245 60	9044250 60	9044260 60
65	9044240 65	9044245 65	9044250 65	
70	9044240 70	9044245 70	9044250 70	9044260 70
80	9044240 80	9044245 80	9044250 80	9044260 80
90			9044250 90	9044260 90
100			9044250 100	9044260 100
120				9044260 120
140				9044260 140
160				9044260 160
	200	200	200	200 ≥ 100 100
dk	8	9	10	12
ds	2,84	3,11	3,54	4,25
lp	3,7	4,7	5,7	6,7
Привод	TX20	TX20	TX25	TX25

